



# Technische specificaties Vidi-Touch

MODEL	47" VIDI-TOUCH STANDAARD	55" VIDI-TOUCH STANDAARD	55" VIDI-TOUCH FK	65" VIDI-TOUCH FK	70" VIDI-TOUCH FK	80" VIDI-TOUCH FK
Diagonaal	47"	55"	55"	65"	70"	80"
Afmetingen in mm(bhd)	1160 x 736 x 109	1359 x 845 x 112	1361 x 65 x 866	1577 x 69 x 970	1752x1074x156	1941 x 89,5 x 1180
DISPLAY						
Actief touch gebied	47"	55"	55"	65"	70"	80"
Panel fabrikant	LG(LC470EUD-SCA1)	LG	LG	AUO(T645HW05)	Sharp(LK698D3LA1)	Sharp (LK800D)
Backlight LCD panel	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Lampuren	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	Min 30,000
Licht opbrengst cd/m2	450cd/m2	450cd/m2	450cd/m2	420cd/m2 , 125cd/m2	500cd/m2	500cd/m2
Aspect ratio	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Contrast Ratio(TYP)	1400:1	1400:1	1400:1	5000:1	2000:1	2000:1
Resolutie	Full HD (1920x1080p)	Full HD (1920x1080p)	Full HD (1920x1080p)	Full HD (1920x1080p)	Full HD (1920x1080p)	Full HD (1920x1080p)
3D	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
Frequentie	120Hz	120Hz	120Hz	120Hz	60Hz	1200Hz
GLAS						
Type glas	AG(Anti Glare) 5mm	AG(Anti Glare) 5mm	AG(Anti Glare) 5mm	AG(Anti Glare) 5mm	AG(Anti Glare) 5mm	AG(Anti Glare) 5mm
TOUCH						
Touch technologie	Optisch	Optisch	Optisch	Optisch	Optisch	Optisch
Nauwkeurigheid	±3 mm (voor 70" scherm)	±3 mm (voor 70" scherm)	±3 mm (voor 70" scherm)	±3 mm (voor 70" scherm)	±3 mm (voor 70" scherm)	±3 mm (voor 70" scherm)
Respons tijd	Minder dan 15ms	Minder dan 15ms	Minder dan 15ms	Minder dan 15ms	Minder dan 15ms	Minder dan 15ms
Werk temperatuur	-10°C tot 85°C	-10°C tot 85°C	-10°C tot 85°C	-10°C tot 85°C	-10°C tot 85°C	-10°C tot 85°C
Touch mogelijkheid	Softpen en vinger	Softpen en vinger	Softpen en vinger	Softpen en vinger	Softpen en vinger	Softpen en vinger
PC Interface	USB 1.1 compatible (full speed) using VID 0x2200 and PID 0x3100 HID compliant	USB 1.1 compatible (full speed) using VID 0x2200 and PID 0x3100 HID compliant	USB 1.1 compatible (full speed) using VID 0x2200 and PID 0x3100 HID compliant	USB 1.1 compatible (full speed) using VID 0x2200 and PID 0x3100 HID compliant	USB 1.1 compatible (full speed) using VID 0x2200 and PID 0x3100 HID compliant	USB 1.1 compatible (full speed) using VID 0x2200 and PID 0x3100 HID compliant
Ondersteunend OS	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OSX	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OSX	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OSX	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OSX	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OSX	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OSX
Touch Type	Multi Touch Gesture VOD consult	Multi Touch Gesture VOD consult	Multi Touch Gesture VOD consult	Multi Touch Gesture VOD consult	Multi Touch Gesture VOD consult	Multi Touch Gesture VOD consult
AANSLUITINGEN						
RS232C	1	1	1	1	1	1
Mini-jack	1	1	1	1	1	1
HDMI	3 Port	3 Port	3 Port	3 Port	3 Port	1
D-SUB	1	1	1	1	1	1
Component,composite	1	1	1	1	1	1
Speaker in/uit	1	1	1	1	1	1
Tuner(Optional)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
SPDIF	1	1	1	1	1	1
Sensor USB	1	1	1	1	1	1

MODEL	47" VIDI-TOUCH STANDAARD	55" VIDI-TOUCH STANDAARD	55" VIDI-TOUCH FK	65" VIDI-TOUCH FK	70" VIDI-TOUCH FK	80" VIDI-TOUCH FK
Digitale whitebord Software	Nee	Nee	Nee	Chalk box(pakket)	Chalk box(pakket)	Chalk box(pakket)
<b>ENERGIE VERBRUIK</b>						
Stroom vereiste	Vrij	Vrij	Vrij	Vrij	Vrij	Vrij
Stroom verbruik	220v	220v,2A	220v,2A	220v,3A	220v,3A	220v
SMPS	Delta Electronics (DD353AP-A)	Delta Electronics (DD485CP-1A)	Delta Electronics (DD485CP-1A)	Delta Electronics (DD485CP-1A)x2	Delta Electronics (DD485CP-1A)x2	Delta Electronics (DD353AP-A)
Standby	0.9W/0.4W	0.9W/0.4W	0.9W/0.4W	0.9W/0.4W	0.9W/0.4W	0.9W/0.4W
<b>AUDIO</b>						
Amplifier ingebouwd	20W	20W	20W	20W	20W	20W
Speaker	2 speakers / 2-weg	2 speakers / 2-weg	2 speakers / 2-weg	2 speakers / 2-weg	2 speakers / 2-weg	2 speakers / 2-weg
<b>ACCESSOIRES</b>						
Handleiding	1	1	1	1	1	1
Voedings kabel	1	1	1	1	1	1
Afstandsbediening	1	1	1	1	1	1
Batterij voor AB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB kabel1	1	1	1	1	1	1
VGA kabel	1	1	1	1	1	1
Muurbeugel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>VERPAKKING</b>						
Maat in mm (bhd)	-	-	1530 x 270 x 995	1750 x 310 x 1090	-	2130 x 360 x 1370
Gewicht in kg	-	-	-	62	84	110
Netto gewicht in kg	-	-	-	55	70	98
Soort verpakking	Karton	Karton	Karton	Karton	Karton	Karton
<b>OVERIGE</b>						
Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
Artikelnummer	<b>VT-47ST</b>	<b>VT-55ST</b>	<b>VT-55FK 3D LED</b>	<b>VT-65FK 3D LED</b>	<b>VT-70FK 3D LED</b>	<b>VT-80FK LED</b>



## Vidi-Touch International B.V.

P.O. Box 131, 6930 AC Westervoort, Middellaan 8c, Velp (Gld), The Netherlands

T +31(0)26 3618232, F +31(0)26 3612207

E verkoop@vidistri.nl, www.vidi-touch.eu

Vidi-Touch International B.V. is onderdeel van Vidistri.

**VIDI-TOUCH**